

FASTPLATE



Hochpräzisionsflansche für optimale Radeinspannung

Eine gute Auswuchtung hängt zu 50 % vom Rad-Zentrier- und Spannsystem ab. Warum sollte man Risiken eingehen?



Auswuchtmaschinen



**HAUPTMERKMALE**


- **Hervorragende** Auswuchtergebnisse!
- Die **axiale Belastung ist gleichmäßig** verteilt, wie die Bolzen der Räder am Fahrzeug
- **Einfache und schnelle Konfiguration**
- **Unverwüstlich** und **leicht (nur 1,5 kg)**
- **Sicheres Einspannen und Auswuchten.** Sie verursachen keine Beschädigungen der Oberfläche von Leichtmetallrädern oder Risse an Rädern mit Kunststoffverkleidung
- **Bolzenköpfe, austauschbar** mittels Schnellkupplungssystem mit ordnungsgemäßer Anpassung an Stahl- und Leichtmetallfelgen
- **UNIVERSELLI.** An jeder HPA-Faip Auswuchtmaschine anwendbar \varnothing 40 mm.

Ihr kompetenter und schneller Service wird Vertrauen wecken und eine noch engere Kundenbindung gewährleisten.

PRODUKTÜBERSICHT

**8-21100294
PPF FASTPLATE 5**

für 5-Loch-Felgen
Spannbereich
95,25 - 180 mm



**8-21100295
PPF FASTPLATE 3-4-6-8**

für Felgen mit 3-4-6-8 Löchern
Spannbereich
95,25 - 180 mm



**8-21100296
PPF FASTPLATE KIT**

für Felgen mit 3-4-5-
6-8 Löchern
Spannbereich
95,25 - 180 mm



**8-21100297
PPF-C SLEEVE
HANDLE**

Muffe für
Auswuchtmaschinen
mit automatischer
Einspannung. Wird
direkt an FASTPLATE
angeschraubt, um
bequemer und
schneller zu arbeiten.